WW895

Collectie World Woven **Product** WW895 **Kleur** 335601 Heather Weave

Installatiemethode

Visgraat Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Specificaties						
Product Code	8114					
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur					
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Backing	Graphlex®					
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 3 m² Doos					
Poolinzetgewicht	1017 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4674 g/m² ± 5%					
Poolhoogte	3,8 mm ± 0,3 mm					
Totale Hoogte	8,2 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4					
Aantal Noppen per m²	116.230/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 46	LRV – Y 15,2				
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL_w EN ISO 10140-3	27 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α_w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α_s) EN ISO 354	125 Hz 0,00	250 Hz 0,06	500 Hz 0,12	1000 Hz 0,29	2000 Hz 0,38	4000 Hz 0,51

Milieu Specificaties						
Totaal Gerecyclede Content	57,09%					
Pre-consumer (Totaal)	46,23%					
Post-consumer (Totaal)	10,86%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID DD8BAE5B Deens Binnenklimaat Frans A+ Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard					
Potentiële Green Building Bijdrage						
BREEAM (VK/Internationaal)	Bekijk potentiële BREEAM bijdrage					
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	
HQE (Frankrijk)	Toon potentiële HQE-bijdrage					
DGNB (Duitsland)	Toon potentiële DGNB-bijdrage					
Environmental Product Declaration	EPD-IFF-20140174-CBD1-EN					

CO_2-Voetafdruk	
CO_2-Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	10,2 kg CO_2 eq./m²
Transport en installatie	0,75 kg CO_2 eq./m²
Gebruik (10 jaar)	3,5 kg CO_2 eq./m²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	6,75 kg CO_2 eq./m²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	21,2 kg CO_2 eq./m²
CO_2-neutraal Cool Carpet®	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:
	Herringbone 3-5%
	Ashlar – 3-5 %
	Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess

Certificeringen