



Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Yuton **Product** Yuton 106 **Kleur** 4290006 Pearl

Product Specificaties

| | |
|-------------------------|---|
| Product Code | 4290 |
| Constructie | Getufte Bouclé met Patroon en Structuur |
| Garen | 100% Solution Dyed Polyamide |
| Standaard Backing | Graphlex® |
| Formaat – Verpakking | 50 x 50 cm – 4 m² Doos |
| Poolinzetgewicht | 561 g/m² ± 5% |
| Totaalgewicht | 3823 g/m² ± 5% |
| Poolhoogte | 2,9 mm +15% / - 10% |
| Totale Hoogte | 6,4 mm ± 0,5 mm |
| Gauge – Rijen per 10 cm | 1/12 - 47.2 |
| Aantal Noppen per m² | 194.299/m² ±5% |

Prestatie Specificaties

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| Slijtvastheid | EN 1307 33 Heavy Contract | | | | | |
| Zwenkwiel Classificatie | ≥2,4 (EN 985) Continuous Use | | | | | |
| Brandveiligheid | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | | | | | |
| Kleurechtheid – Licht | ≥7 (ISO 105-B02) | | | | | |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) | LRV – L | | | LRV – Y | | |
| | 52 | | | 20,15 | | |
| Maatvastheid | ≤0,2% (ISO 2551/EN 986) | | | | | |
| Contactgeluid Absorptie ΔL_w EN ISO 10140-3 | 25 dB | | | | | |
| Waarde Geluidsabsorptie (α_w) EN ISO 11654 | 0,20 | | | | | |
| Geluidsabsorptie (α_s) EN ISO 354 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,22 | 0,34 | 0,44 |

Milieu Specificaties

| | |
|------------------------------------|---|
| Binnenklimaat | GUT Prodis ID PENDING |
| | Compliant with LEED EQ 4.3 credit |
| | Deens Binnenklimaat |
| | Frans A+ GUI Standard |
| Potentiële Green Building Bijdrage | |
| BREEAM (VK/Internationaal) | Bekijk potentiële BREEAM bijdrage |
| HQE (Frankrijk) | Toon potentiële HQE-bijdrage |
| DGNB (Duitsland) | Toon potentiële DGNB-bijdrage |
| Environmental Product Declaration | EPD-INT-20180115-CBC-EN |

| | |
|--|--|
| CO ₂ -voetafdruk over de volledige levenscyclus | Volgens EPD of EPD rekenmethode |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate) | 8,39 kg CO ₂ eq./m ² |
| Gehele CO ₂ levenscyclus | Certificaat Carbon Neutral Floors™ |
| Installatie Impact | |
| Installatieverlies | In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Richtingloos – 1-2% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op |
| TacTiles® | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten |
| Einde Levenscyclus | |
| Recycling | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels. |
| ReUse | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen. |
| Waste to energy | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie. |

Technische Informatie

| | |
|------------------|---|
| Installatie | Zie aanbevolen Interface installatie-instructies |
| Onderhoud | Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies |
| Garantie | 15 jaar |
| Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa |

Prestatie Kwalificatiess



25 dB 0,20 ≥7 0,07 m² K/W ≥2,4

Certificeringen

