




#### Installatiemethode



Ashlar

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer) voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Product** Dry Bark **Kleur** Spinifex Neutral **Collectie** Upon Common Ground Collectie  
**Grondstof** CQuest™Bio

#### Productspecificaties

Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Garen	100% Recycled Solution Dyed Yarn
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	25cm x 1m
Tegels per verpakking	16 - 4m <sup>2</sup>
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+

#### Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	780 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Totaalgewicht	4.207 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Poolhoogte	3.6 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7.6 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m <sup>2</sup>	171,969 /m <sup>2</sup> ±5%

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract
Zwenkwiel Classificatie	≥ 2.4 (EN 985) Continuous Use
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	38,29
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	10,25
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	25 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,01
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,03
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,21
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,36
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43

#### Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	<a href="#">Download EPD</a>
Totaal gerecyclede content	84.8 %
Pre-consumer (Totaal)	75,50 %
Post-consumer (Totaal)	9,30 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	9 %
Totale gerecyclede content & biobased content	93.8 %

Binnenklimaat (VOS certificaten)	Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	<a href="#">View Potential HQE Contribution</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">View Potential DGNB Contribution</a>
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.57 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Carbon Neutral Floors™
Snijverlies	Ashlar – 3-5 %
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Recycling	RC1
ReUse	R1
Waste to Energy	W1

#### Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	<a href="#">15 years</a>
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Certified Facilities in Europe</a>

#### Certificeringen

	2529C
	2529C
	EN 1307 33 Heavy Contract
	LC2
	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
	≥ 0,30
	Yes
	25 dB
	0.2
	≥ 7



≤0.2% (ISO 2551/EN 986)



≥2.4



Yes



GUI Standard



2529C